

Fred 69

Tube Guitar Preamp

Manuel d'utilisation



1 / In : Connecter ici votre guitare.

2 / Out : Connecter ici votre speaker simulateur, votre ampli de puissance , le return d'une boucle d'effet ou le input de votre ampli.Sortie bufferisée.

3 / Z : Sélecteur de niveau de sortie .
Le niveau de sortie le plus élevé correspond à niveau de sortie ligne.

Note : Pour une utilisation en Input Amp où en Return positionner de préférence le sélecteur sur le niveau le plus faible (niveau guitare).

4 / Fuel : Contrôle le niveau de gain.

5 / Fac 666 : Contrôle le niveau de Boost

6 / Tone Stack : Treble /mid /bass

7 / Start : Footswitch de True Bypass

8 / Fac 666 : Footswitch d'enclenchement du Boost (FAC666 FredAmp).

10 / Level : Contrôle le volume général de sortie.

11 / Presence : Rajout de beaux aigus sur l'ensemble du son.

Spécifications

9 / Power supply: 15 vdc 600ma + au centre (plug 5,5 x 2,1). Protégé contre les inversions de polarité.
Transformateur fourni. Maxi 18 vdc

Tube : V1 ECC83S JJ V1.
V2 Sovetek 12AX7 WA (7025)

**ATTENTION !!!! HAUT VOLTAGE A L'INTERIEUR NE PAS OUVRIR
NE PAS UTILISER SOUS LA PLUIE OU DANS DES MILIEUX HUMIDES
FredAmp Custom Amplification 2014**